

ATTIX 33 i 44

# Perfekcja w odpylaniu

- Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie





Najwyższa wydajność w swojej klasie - zbieranie i usuwanie pyłu.



Odkurzacze przemysłowe serii ATTIX 33 i 44 są wytrzymałe i łatwe w transporcie, nawet pomiędzy obiektami. Każdy model zapewnia elastyczny sposób przechowywania narzędzi i akcesoriów, dzięki czemu wszystko jest zawsze pod ręką:

- Wygodne mocowanie rury, węża i przewodu sieciowego za pomocą pasków gumowych.
- Wspólny hak do zawieszania przewodu i węża, zapewnia szybkie chowanie i przemieszczanie.
- Mocowanie skrzynki z narzędziami na urządzeniu za pomocą dodatkowego adaptera.
- Adapter pasuje do większości typowych skrzynek narzędziowych dostępnych na rynku.
- Szybkie przygotowanie do przewiezienia samochodem.



# Konkretne i pewne korzyści

**Nowa seria odkurzaczy przemysłowych ATTIX 33 i 44 to profesjonalne i proste w obsłudze urządzenia oferujące niespotykaną dotychczas wydajność, wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny, a przy tym bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.**

ATTIX 33 i 44 oferują większą siłę ssania, uszczelniony układ pyłu, automatyczne czyszczenie filtra oraz inne przydatne funkcje, dzięki którym sprawdzą się w trudnych warunkach pracy w przemyśle budowlanym, a także w innych branżach.

Decydując się na wybór jednego z najlepszych w branży rozwiązań filtracji, możesz wykonywać najbardziej wymagające prace, nawet w obecności niebezpiecznego pyłu.

To wydajne i niezawodne urządzenie jest proste w obsłudze, a po zakończeniu pracy zapewnia skuteczne usuwanie pyłu w sposób bezpieczny i ergonomiczny.

Odkurzacze ATTIX 33 i 44 można łatwo przewozić pomiędzy obiektami. Elastyczne rozwiązania przechowywania narzędzi i akcesoriów, takie jak paski gumowe i adaptery pasujące do popularnych skrzynek narzędziowych, zwiększają wydajność pracy, a wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką.

## Automatyczne połączenie z elektronarzędziami

- Możliwość podłączenia elektronarzędzia do gniazda z automatycznym włączaniem i wyłączaniem.
- Odkurzacze uruchamiają się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia.
- Doskonałe rozwiązanie w przypadku narzędzi do wiercenia, szlifowania i cięcia.
- Niższy poziom hałasu.

## Konkretne i pewne korzyści

- Większa skuteczność filtracji.
- Większa prędkość przepływu powietrza w wężu, ssawie i przyłączy narzędziowym.
- InfiniClean™ - automatyczny system czyszczenia filtra
- Wytrzymały i nadający się do mycia filtr PTFE, wykorzystujący nowej generacji membrany zapobiegające przyleganiu cząstek. Pewna skuteczność filtracji cząstek drobnego pyłu - co najmniej 99,9%.
- Brak emisji pyłu w wydychanym powietrzu lub z elektronarzędzia podczas czyszczenia filtra.
- Opcjonalny filtr powietrza chłodzącego silnik, kolektor powietrza wydychanego i wysokiej trwałości worki filtracyjne.
- Łatwy serwis i niskie koszty utrzymania: ten sam filtr do oczyszczania powierzchni suchych i mokrych.



Wytrzymały i prosty w obsłudze. Wygodne i elastyczne rozwiązanie ułatwiające transport i przechowywanie.



Opcjonalna skrzynka do przechowywania akcesoriów, dodatkowych filtrów i worków.



Wspólny hak do szybkiego zawieszania węży i przewodu oraz elastyczny pasek do mocowania przewodu, węży, akcesoriów i narzędzi.

# Stała, wysoka wydajność

Nowe odkurzacze przemysłowe z serii ATTIX 33 i 44 znacznie zwiększają ochronę przed szkodliwym pyłem i poprawiają produktywność:

- System Nilfisk InfiniClean™ automatycznie oczyszcza filtr podczas pracy, za pomocą pulsacyjnego, odwrotnego przepływu powietrza.
- Przepływ powietrza i moc zwiększono o ponad 15%.
- Wyższa prędkość przepływu powietrza przez wąż i ssawę.
- Znacznie krótszy czas przerw w pracy, gdyż pojemnik można napełnić bez obsługi filtra - nawet w przypadku zapylenia drobnym pyłem.

TRWAŁOŚĆ FILTRA

WYDAJNOŚĆ

Filtr celulozowy\*

TRWAŁOŚĆ FILTRA

WYDAJNOŚĆ

Filtr PET\*

TRWAŁOŚĆ FILTRA

WYDAJNOŚĆ

Filtr PTFE\* **InfiniClean™**

PONAD **15 %**  
ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW  
POWIETRZA

PONAD **17 %**  
ZWIĘKSZONA MOC SSANIA

## Bezpieczne rozwiązanie

Odkurzacze ATTIX 33 i 44 zaprojektowano do pracy w trudnych warunkach, kierując się w każdym przypadku potrzebami użytkownika.



### Odkurzacze bezpieczne do pyłów klasy L i M

Klasy pyłów niebezpiecznych L i M, do zastosowań w przemyśle chemicznym, drzewnym, tworzyw sztucznych, obróbki metali, farmaceutycznym, papierniczym i tekstylnym. Polecany także dla osób pracujących w budownictwie, stolarzy i malarzy.



### Odkurzacze bezpieczne do pyłów klasy H

Klasa H dotyczy wszystkich pyłów niebezpiecznych, które zagrażają zdrowiu, o określonych wartościach NDS, wszystkich pyłów rakotwórczych i pyłów skażonych bakteriologicznie. Odkurzacze spełniające wymagania dla klasy pyłu H mogą być również stosowane do zbierania azbestu. Do zastosowań w przemyśle chemicznym, tworzyw sztucznych, wydobywczym, farmaceutycznym, papierniczym i tekstylnym. Dla rzemieślników takich jak dekarze i malarze.



# Wiele opcji filtracji

- rozwiązanie dla każdego zadania



Filtr powietrza chłodzącego silnik (PET) o skuteczności min. 99,9%

Dodatkowe zabezpieczenie zespołu silnika i innych części elektronicznych.

Główny filtr wejściowy (PTFE) - minimalna skuteczność 99,9%.

Trwały i nadający się do mycia filtr, z membraną zapobiegającą przyleganiu cząstek.

Duży otwór zapewniający łatwy dostęp do filtra. Wyjątkowe kątowne położenie zapewnia wygodny serwis po stronie czystej.

Łatwość w utrzymaniu czystości i ochrona silnika oraz kanałów powietrznych przed pyłem.

Wejściowy filtr HEPA: Skuteczność >99,995%

Unikalne rozwiązanie filtra podwójnego dla klasy H/HEPA z przedłużoną trwałością.

Różne opcje worków:

- Worek filtracyjny filcowy
- Worek jednorazowy
- Worek bezpieczeństwa
- Worek filtracyjny o wysokiej trwałości

Podwójny filtr zapewnia wysoki poziom filtracji i zmniejsza obciążenie pyłem filtra HEPA. Filtr główny zatrzymuje większość pyłu, natomiast pozostałe cząstki w drugim etapie wychwytywane są przez filtr HEPA.

- Wyższy poziom bezpieczeństwa
- Maksymalny poziom filtracji
- Nie wymaga filtra wstępnego
- Zwiększona trwałość filtra HEPA
- Niższy koszt serwisu



# Modele standardowe ATTIX 33 i 44

**InfiniClean™**


## DANE TECHNICZNE

| Opis                                              | ATTIX 33-01 IC     | ATTIX 33-2L IC     | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC     | ATTIX 44-2L IC MOBILE |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy                                  | 107412101          | 107412103          | 107412104             | 107412106          | 107412107             |
| Przepływ powietrza (l/min)                        | 4500               | 4500               | 4500                  | 4500               | 4500                  |
| Podciśnienie (mbar/kPa)                           | 250/25             | 250/25             | 250/25                | 250/25             | 250/25                |
| Moc Pmax (W)                                      | 1400               | 1400               | 1400                  | 1400               | 1400                  |
| Moc Piec (W)                                      | 1200               | 1200               | 1200                  | 1200               | 1200                  |
| Poziom hałasu (dB(A))                             | 60                 | 60                 | 60                    | 60                 | 60                    |
| Pojemność pojemnika (l maks.)                     | 30                 | 30                 | 30                    | 42                 | 42                    |
| Zasilanie (V~/Hz/A)                               | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16    | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16    |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 565x385x520        | 565x385x520        | 565x385x520           | 565x385x605        | 565x385x650           |
| Waga (kg)                                         | 14,5               | 14,5               | 16                    | 16                 | 17,5                  |
| Przewód sieciowy (m)                              | 7,5                | 7,5                | 7,5                   | 7,5                | 7,5                   |
| Typ głównego filtra                               | PTFE               | PTFE               | PTFE                  | PTFE               | PTFE                  |
| System czyszczenia filtra                         | InfiniClean        | InfiniClean        | InfiniClean           | InfiniClean        | InfiniClean           |
| Klasa pyłu                                        |                    | L                  | L                     | L                  | L                     |
| <b>Specjalne funkcje:</b>                         |                    |                    |                       |                    |                       |
| Dodatkowe gniazdo narzędziowe                     |                    | •                  | •                     | •                  | •                     |
| Automatyczne Wł./Wyl. przez elektronarzędzia      |                    | •                  | •                     | •                  | •                     |
| Płynny rozruch                                    | •                  | •                  | •                     | •                  | •                     |
| Regulacja prędkości silnika                       |                    | •                  | •                     | •                  | •                     |
| System antystatyczny                              | AS-ready           | AS-ready           | •                     | AS-ready           | •                     |
| Przechowywanie akcesoriów                         | •                  | •                  | •                     | •                  | •                     |
| Przechowywanie przewodu i węża                    | •                  | •                  | •                     | •                  | •                     |
| System skrzynki narzędziowej                      |                    |                    | •                     |                    | •                     |
| Worek filtracyjny filcowy 1 szt.                  |                    |                    | •                     |                    | •                     |
| Worek jednorazowy 1 szt.                          | •                  | •                  | •                     | •                  | •                     |
| <b>Wyposażenie standardowe:</b>                   |                    |                    |                       |                    |                       |
| Wąż ssący z rękojścią Ø32x3,5 m                   | 107409976          | 107409976          |                       | 107409976          |                       |
| Wąż ssący (czerwony) AS, Ø32x4 m                  |                    |                    | 107413543             |                    | 107413543             |
| Filtr płaski PTFE, 0,5 m²                         | 107413540          | 107413540          | 107413540             | 107413540          | 107413540             |
| Rura przedłużająca, st/cr, Ø36 2x505 mm           | 302000529          |                    |                       |                    |                       |
| Rura przedłużająca, stal nierdzewna. Ø36 2x505 mm |                    | 107408074          |                       | 107408074          |                       |
| Rura przedłużająca, stal nierdzewna Ø36 3x350 mm  |                    |                    | 107416995             |                    | 107416995             |
| Uchwyt zakrzywiony, stal nierdzewna               |                    |                    | 46691                 |                    | 46691                 |
| Ssawa podłogowa Ø36x300 mm                        | 302002331          | 302002331          | 302002331             |                    |                       |
| Ssawa podłogowa, przemysłowa Ø36x400 mm           |                    |                    |                       | 302003666          | 302003666             |
| Ssawa uniwersalna, 115 mm                         |                    |                    | 14295                 |                    | 14295                 |
| Ssawa ze szczotką                                 |                    |                    | 302002509             |                    | 302002509             |
| Ssawa szczelinowa, 200 mm                         | 29541              | 29541              | 29541                 | 29541              | 29541                 |
| Adapter narzędziowy z regulacją ssania            |                    | 107409977          |                       | 107409977          |                       |
| Adapter narzędziowy AS                            |                    |                    | 302000535             |                    | 302000535             |

# Modele bezpieczne ATTIX 33 & 44

InfiniClean™

Push&Clean™



## DANE TECHNICZNE

| Opis                                              | ATTIX 33-2M PC     | ATTIX 33-2M IC     | ATTIX 44-2M IC     | ATTIX 33-2H PC     | ATTIX 33-2H IC     | ATTIX 44-2H IC     |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Numer katalogowy                                  | 107412179          | 107412180          | 107412182          | 107412183          | 107412184          | 107412186          |
| Przepływ powietrza (l/min)                        | 4500               | 4500               | 4500               | 4500               | 4500               | 4500               |
| Podciśnienie (mbar/kPa)                           | 250/25             | 250/25             | 250/25             | 250/25             | 250/25             | 250/25             |
| Moc Pmax (W)                                      | 1400               | 1400               | 1400               | 1400               | 1400               | 1400               |
| Moc Piec (W)                                      | 1200               | 1200               | 1200               | 1190               | 1190               | 1190               |
| Poziom hałasu (dB(A))                             | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 |
| Pojemność pojemnika (l maks.)                     | 30                 | 30                 | 42                 | 30                 | 30                 | 42                 |
| Zasilanie (V~/Hz/A)                               | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16 | 220-240/1/50-60/16 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 565x385x520        | 565x385x520        | 565x385x605        | 565x385x520        | 565x385x520        | 565x385x605        |
| Waga (kg)                                         | 14,5               | 14,5               | 16                 | 14,5               | 14,5               | 16                 |
| Przewód sieciowy (m)                              | 7,5                | 7,5                | 7,5                | 7,5                | 7,5                | 7,5                |
| Typ głównego filtra                               | PTFE               | PTFE               | PTFE               | PTFE               | PTFE               | PTFE               |
| System czyszczenia filtra                         | Push&Clean         | InfiniClean        | InfiniClean        | Push&Clean         | InfiniClean        | InfiniClean        |
| Klasa pyłu                                        | M                  | M                  | M                  | H + azbest         | H + azbest         | H + azbest         |
| <b>Specjalne funkcje:</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Dodatkowe gniazdo narzędziowe                     | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Automatyczne Wł./Wyl. przez elektronarzędzia      | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Płynny rozruch                                    | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| System podwójnej filtracji                        |                    |                    |                    | •                  | •                  | •                  |
| Regulacja prędkości silnika                       | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| System antystatyczny                              | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Przechowywanie akcesoriów                         | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Przechowywanie przewodu i węża                    | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Worek filtracyjny filcowy 1 szt.                  | •                  | •                  | •                  |                    |                    |                    |
| Worek jednorazowy 1 szt.                          |                    | •                  | •                  |                    |                    |                    |
| Worek filtracyjny bezpieczny 1 szt.               |                    |                    |                    | •                  | •                  | •                  |
| <b>Wyposażenie standardowe:</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Wąż ssący (czerwony) AS, Ø32x4 m                  | 107413543          | 107413543          | 107413543          |                    |                    |                    |
| Wąż ssący (czerwony) AS, Ø36x4 m                  |                    |                    |                    | 107413544          | 107413544          | 107413544          |
| Filtr płaski PTFE, 0,5 m²                         | 107413540          | 107413540          | 107413540          | 107413540          | 107413540          | 107413540          |
| Wkład filtra klasa H/HEPA                         |                    |                    |                    | 107413555          | 107413555          | 107413555          |
| Rura przedłużająca, stal nierdzewna. Ø36 2x505 mm | 107408074          | 107408074          | 107408074          | 107408074          | 107408074          | 107408074          |
| Uchwyt zakrzywiony, stal nierdzewna               | 46691              | 46691              | 46691              | 46691              | 46691              | 46691              |
| Ssawka podłogowa Ø36x300 mm                       | 302002331          |                    |                    | 302002331          | 302002331          |                    |
| Ssawa podłogowa Ø36 360 mm mokra/sucha            |                    | 60356              | 60356              |                    |                    |                    |
| Ssawa podłogowa, przemysłowa Ø36x400 mm           |                    |                    |                    |                    |                    | 302003666          |
| Ssawa szczelinowa, 200 mm                         | 29541              | 29541              | 29541              | 29541              | 29541              | 29541              |
| Adapter narzędziowy AS                            | 302000535          | 302000535          | 302000535          | 302000535          | 302000535          | 302000535          |



Opisane odkurzacze spełniają wszystkie wymagania fachowców pracujących w warunkach zanieczyszczenia drobnym pyłem w budownictwie.

