



KASTELL[®]
SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH

PAD DO CZYSZCZENIA DYWANÓW METODĄ KAPSUŁKOWANIA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

1.0 Opis

Pad do prania dywanów wykonany jest z włókien poliestrowych o nietkanej strukturze.

2.0 Właściwości

Właściwości	Wartości
Grubość	1 cal 25 mm
Waga	1017 g/m ²
Typ włókna	Poliester z recyklingu
Typ łączenia	Specjalna struktura na bazie wody
Metoda łączenia	Spray
Zastosowanie ściernie	Nie dotyczy
Materiał ścierny	Nie dotyczy
Kolor	Beżowy
Opakowanie	5 szt. /op.

3.0 Zastosowanie

Pad stosowany jest do czyszczenia dywanów. Można stosować go na jakimkolwiek typie maszyny do dywanów lub na standardowych elektrycznych maszynach do podłóg.

4.0 Budowa

Pad do prania dywanów wykonany jest z włókien poliestrowych w 100% pochodzących z recyklingu i z żywicy wodnej. Pad można stosować obustronnie.

5.0 Inicjatywy środowiskowe

a. Włókna poliestrowe stosowane w padach pochodzą w 100% z procesu recyklingu użytkowych i przemysłowych odpadów produktowych.

b. Pełen Cykl TM (Full Cycle TM) umożliwia biodegradację* w ułamku czasu jaki byłby potrzebny konwencjonalnym padom podłogowym zużyłowanym na wysypisku.

c. W procesie produkcji stosowane są lateksowe żywice na bazie wodnej. W naszym procesie nie stosuje się żywic fenolowo-formaldehydowych.

d. Kartony stosowane do wysyłki zawierają co najmniej 45% materiałów pochodzących z recyklingu.

e. Jednostka działa na podstawie pozwolenia na emisję powietrza (Clean Air Permit) zatwierdzonego przez EPA (US Environmental Protection Agency - Amerykańską Agencję Ochrony).

f. Wewnętrzne zarządzanie zużyciem wody obniżyło jej zużycie o 83%.

6.0 Wytyczne użytkowania

Należy użyć profesjonalnego środka czyszczącego do dywanów w sprayu na powierzchni dywanu zgodnie z instrukcją producenta. Należy maszynowo wprowadzić środek czyszczący w głąb dywanu przy pomocy padu. Należy usunąć pozostałą wilgoć stosując odkurzacza na mokro/sucho. Należy

7.0 Konserwacja produktu

Aby przedłużyć żywotność tego produktu, można go umyć i usunąć zabrudzenia przez użycia węża z końcówką sprayową. Aby rozpuścić trudne zabrudzenia przed myciem można nasączyć produkt w detergencie lub rozcieńczonym roztworze zżuszcającym.

8.0 Rozmiary

Rozmiar dysku
(średnica +/- 0,06 cala)

Otwór centrujący

7 cali/178 mm	3,25 cala/8,25 mm
8 cali/200 mm	3,25 cala/8,25 mm
9 cali/228 mm	3,25 cala/8,25 mm
10 cali/254 mm	3,25 cala/8,25 mm
11 cali/280 mm	3,25 cala/8,25 mm
12 cali/305 mm	3,25 cala/8,25 mm
13 cali/330 mm	3,25 cala/8,25 mm
14 cali/355 mm	3,25 cala/8,25 mm
15 cali/380 mm	3,25 cala/8,25 mm
16 cali/405 mm	3,25 cala/8,25 mm
17 cali/430 mm	3,25 cala/8,25 mm
18 cali/460 mm	3,25 cala/8,25 mm
19 cali/480 mm	3,25 cala/8,25 mm
20 cali/508 mm	3,25 cala/8,25 mm
21 cali/530 mm	3,25 cala/8,25 mm
22 cali/560 mm	3,25 cala/8,25 mm
23 cali/580 mm	3,25 cala/8,25 mm
24 cali/610 mm	3,25 cala/8,25 mm
27 cali/685 mm	3,25 cala/8,25 mm
28 cali/710 mm	3,25 cala/8,25 mm

KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych
ul. Zachodnia 2
55-330 Błonie

tel. +48 71 356 70 35
email: info@kastell.pl

www.kastell.pl

*Aby uzyskać kompletne szczegóły lub przejrzeć wyniki testów ASTM D5511 należy odwiedzić stronę:
www.AmericoFullCycle.com

Dodatkowe rozmiary dostępne na zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu.